

DEVIsafe™ 20T, 230V

DEVIsafe™ 20T, zorlu IEC 60800:2009 standardının M2 gerekliliklerine uygun bir yüksek performanslı, esnek bir elektrikli ısıtma kablosudur.



Yuvarlak profili, çatı ve çatı oluşu ya da yer uygulamaları gibi çok çeşitli dış mekan uygulamalarında monte edilmesini kolaylaştırır

DEVIsafe™, sert, siyah renkte UV korumalı PVC dış kılıfa sahip tam blendajlı, çift iletkenli bir kablodur. Yüksek kaliteli malzemeler ve dayanıklı bir tasarıma sahip tüm DEVIflex™ kablolarını benzeri olmayan 20 yıllık DEVIwarranty™ garantimizle sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Avantajları:

- Kolay montaj
- Esnek kablo
- Güvenli ve sağlam
- UV koruması
- Uzun kullanım ömrü
- 20 yıllık DEVIwarranty™ garantisi

Standart uygunluğu:

- DEVIsafe™, IEC60800:2009 standardına uygundur.
- SEMKO tarafından üçüncü taraf



Tip	Değer
Çalışma gerilimi	220V - 240V
Yapı	Yuvarlak, blendajlı çift iletken, bir soğuk uç
Çıkış	20 W/m
Maks. ortam sıcaklığı	65°C
Kablo boyutları	Ø 6,9 mm
Bozulma dayanımı	1500 N
Çekme dayanımı	500 N
İletken izolasyonu	PEX
Dış kılıf	UV korumalı PVC
Ekran	%100 kapsama; alüminyum folyo; 0,5 mm ² kalaylanmış bakır boşalım kablosu
Soğuk uç	2,5 m DTWC, blendajlı
Min. montaj sıcaklığı	-5°C
Min. bükme yarı çapı	6 x kablo çapı (Ø)

Tip

Parça no.	Efektif @ 230V~	Kablo uzunluğu	Direnç	Soğuk uç	EAN no.
140F1273	125W	6 m	430,1 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224090
140F1274	245W	12 m	216,5 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224106
140F1275	335W	17 m	157,3 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224113
140F1276	505W	25 m	105,2 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224120
140F1277	670W	33 m	79,2 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224137
140F1278	835W	42 m	63,4 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224144
140F1279	1000W	50 m	53,0 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224151
140F1280	1200W	60 m	44,1 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224168
140F1281	1365W	68 m	38,7 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224175
140F1282	1700W	85 m	31,2 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224182
140F1283	2030W	101 m	26,1 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224199
140F1284	2360W	118 m	22,4 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224205
140F1285	2690W	135 m	19,7 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224212
140F1286	3035W	152 m	17,5 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224229
140F1287	3390W	170 m	15,6 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224236
140F1288	3890W	194 m	13,6 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224243