



## DEVIreg™ 330 (-10 až 10 °C)

DEVIreg™ 330 je elektronický termostat pro montáž do elektrických rozvaděčů na DIN lištu. Používá se hlavně pro regulaci nižších teplotních rozsahů při ochraně proti mrazu. Termostat musí být instalován prostřednictvím jističe, který odpojuje všechny póly.

K měření a regulaci požadované teploty je nutné použít buď podlahový snímač, nebo externí prostorový snímač. Termostat je opatřen tlačítkem pro nastavení teploty se stupnicí od -10 do +10 °C.

### Výhody:

- Montáž na DIN lištu
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- LED indikátor
- 2letá záruka DEVIwarranty™

### Shoda s normami:

- Termostat DEVIreg™ 330 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730-1 (obecná) a EN/IEC 60730-2-9 (termostat).

### Certifikáty:



| Typ  | Hodnota   |
|--|---|
| Pracovní napětí                                | 220–240 V~ 50/60 Hz                                 |
| Spotřeba v pohotovostním stavu                 | max. 0,25 W   |
| Relé:<br>Ohmické zatížení<br>Indukční zatížení | Max. 16 A/3 680 W při 230 V<br>Cos Φ = 0,3 max. 1 A |
| Snímač   | NTC 15 kΩ při 25 °C                                 |
| Hodnoty snímače                                |   |
| 0 °C   | 42 kΩ   |
| 25 °C  | 15 kΩ   |
| 50 °C  | 6 kΩ  |
| Hystereze                                      | ±0,2 °C s prostorovým snímačem                      |
| Teplota okolí                                  | -10 až +50 °C                                       |
| Útlumová teplota                               | 5 °C  |
| Teplotní rozsah                                | -10 až +10 °C                                       |
| Specifikace kabelů (max.)                      | 1 x 4 mm <sup>2</sup> nebo 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Teplota zkoušky tlaku                          | 75 °C   |
| Stupeň znečištění                              | 2 (použití v domácnosti)                            |
| Typ regulátoru                                 | 1 C   |
| Skladovací teplota                             | -20 až +65 °C                                       |
| Třída krytí                                    | 20  |
| Třída ochrany                                  | Třída II – <input type="checkbox"/>                 |
| Rozměry (V/Š/H)                                | 85 mm x 36 mm x 58 mm                               |
| Hmotnost                                       | 83 g  |

### Typy

| Obj. č.  | Název výrobku | Typ   | Kód EAN       |
|----------|---------------|---|---------------|
| 140F1070 | DEVIreg™ 330  | Teplotní rozsah -10 až +10 °C, včetně podlahového snímače | 5703466209219 |

### Příslušenství

| Obj. č.  | Název výrobku           | Typ                                       | Kód EAN       |
|----------|-------------------------|---|---------------|
| 19809103 | Ochranná trubka senzoru | Černá, 2,5 m, Ø6,7 mm                     | 5703466111536 |
| 12500120 | Krytka snímače          | Mosazná pro ochrannou trubku senzoru Ø6,7 | 5703466111543 |