



## DEVIreg™ 530

DEVIreg™ 530 je elektronický termostat vybavený dvoupólovým relé a podlahovým snímačem, který slouží k měření a regulaci požadované teploty podlahy. Může být namontován jako podomítkový (standardně) nebo na zeď (s pomocí speciální krabice).

Termostat je vybaven tlačítkem pro nastavení teploty se stupnicí od (☼) 1 do 6 (každý dílek odpovídá přibližně 8 °C). Dále je vybaven LED indikátorem, který označuje pohotovostní režim (zelená) a režim vytápění (červená).

### Výhody:

- Dvoupólový bezpečnostní jistič
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Monitorování poruchy snímače
- LED indikátor signalizující poruchu
- Ochrana proti mrazu
- 2letá záruka DEVIwarranty™

### Shoda s normami:

- Termostat DEVIreg™ 530 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730-1 (obecná) a EN/IEC 60730-2-9 (termostat).

### Certifikáty:



| Typ  | Hodnota   |
|--|---|
| Pracovní napětí                                | 220–240 V~ 50/60 Hz                                 |
| Spotřeba v pohotovostním stavu                 | max. 0,25 W   |
| Relé:<br>Ohmické zatížení<br>Indukční zatížení | Max. 15 A/3 450 W při 230 V<br>Cos Φ = 0,3 max. 1 A |
| Snímač   | NTC 15 kΩ při 25 °C                                 |
| Hodnoty snímače<br>0 °C<br>25 °C<br>50 °C      | 42 kΩ<br>15 kΩ<br>6 kΩ                              |
| Hystereze                                      | ±0,4 °C   |
| Teplota okolí                                  | -10 až +30 ☼  |
| <b>Ochrana proti mrazu</b>                     | 5 °C –  |
| Teplotní rozsah                                | 5–45 °C pouze s podlahovým snímačem                 |
| Specifikace kabelů (max.)                      | 1 x 4 mm <sup>2</sup> nebo 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Teplota zkoušky tlaku                          | 75 °C   |
| Stupeň znečištění                              | 2 (použití v domácnosti)                            |
| Typ regulátoru                                 | 1 C   |
| Skladovací teplota                             | -20 až +65 °C                                       |
| Třída krytí                                    | 31  |
| Třída ochrany                                  | Třída II – □  |
| Rozměry (V/Š/H)                                | 85 mm x 85 mm x 36 mm                               |
| Hmotnost                                       | 90 g  |

### Typy

| Obj. č.  | Název výrobku | Typ                                    | Kód EAN       |
|----------|---------------|--|---------------|
| 140F1030 | DEVIreg™ 530  | S podlahovým snímačem a rámečkem ELKO  | 5703466208991 |
| 140F1032 | DEVIreg™ 530  | S podlahovým snímačem a rámečkem JUSSI | 5703466209011 |

**DŮLEŽITÉ:** Když je termostat použit k regulaci podlahového vytápění ve spojení s dřevěnou podlahou nebo podlahou z podobného materiálu, vždy použijte podlahový snímač a nikdy nenastavujte maximální teplotu podlahy vyšší než 35 °C.