





## DEVIreg™ 850

DEVIreg™ 850 se používá pro venkovní plochy a střešní aplikace (1–4 snímače).

Digitální, inteligentní snímače poskytují informace o úrovni vlhkosti i o teplotě, což v důsledku přináší optimální regulaci topného systému.

Jedná se o systém dvou zón, což znamená, že plochu je možné rozdělit na 2 zóny, např. severní a jižní stranu. Je také možné stanovit prioritu zón, např. když je k dispozici pouze omezený výkon.

| Výhody:   | Typ  | Hodnota   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvě zóny</li> <li>• Snímání vlhkosti a teploty</li> <li>• Vnitřní diagnostika</li> <li>• Nastavení úrovně bezpečnosti</li> <li>• Funkce alarmu</li> <li>• 2letá záruka DEVIwarranty™</li> </ul> <p style="margin-top: 10px;"><b>Shoda s normami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVIreg™ 850 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730.</li> </ul> <p style="margin-top: 10px;"><b>Certifikáty:</b></p>  | Pracovní napětí  | 220–240 V~ 50/60 Hz                                 |
|   | Spotřeba v pohotovostním stavu   | max. 0,93 W   |
|   | Relé:<br>Ohmické zatížení<br>Indukční zatížení   | Max. 15 A/3 450 W při 230 V<br>Cos Φ = 0,3 max. 1 A |
|   | Snímač   | Snímače vlhkosti připojené přes DEVIbus™            |
|   | Hystereze  | ±0,2 °C   |
|   | Teplota okolí  | -10 až +50 °C                                       |
|   | Teplotní rozsah  | -10 až +50 °C                                       |
|   | Specifikace kabelů (max.)  | 1 x 4 mm <sup>2</sup> nebo 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|   | Teplota zkoušky tlaku  | 75 °C   |
|   | Stupeň znečištění  | 2 (použití v domácnosti)                            |
| Typ regulátoru  | 1 C  |   |
| Skladovací teplota  | -20 až +65 °C  |   |
| Třída krytí   | 20   |   |
| Třída ochrany   | Třída II –  |   |
| Rozměry (V/Š/H)   | 105 mm x 23,5 mm x 53 mm   |   |
| Hmotnost  | 720 g  |   |

### Typy

| Obj. č.  | Název výrobku | Typ         | Kód EAN       |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 140F1085 | DEVIreg™ 850  | Bez snímačů | 5703466209264 |

### Příslušenství

| Obj. č.  | Název výrobku              | Typ                          | Kód EAN       |
|----------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| 140F1086 | Snímač do okapů            | Pro DEVIreg™ 850, 15 m       | 5703466209271 |
| 140F1087 | Snímač pro venkovní plochy | Pro DEVIreg™ 850, 2G         | 5703466209288 |
| 140F1088 | Snímač pro venkovní plochy | Pro DEVIreg™ 850             | 5703466209714 |
| 140F1089 | Napájecí zdroj             | DC-PSU, 24 V/24 W, DIN lišta | 5703466209721 |