



DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Touch er en elektronisk programmerbar termostat med tidsur, som brukes til å regulere elektrisk gulvvarme. Termostaten er konstruert for fast installasjon og kan brukes både til direkte oppvarming av hele rommet og til komfortoppvarming av gulvet.

DEVIreg™ Touch har en energispareplan, der du kan innstille temperaturen på strømsparenivåer, så varmen slås på og av til ønskede tidspunkter.

Fordeler:

- Passer i de fleste rammesystemer.
- Passer i både enkle og doble rammer.
- Kan innstilles ved hjelp av en forhåndsprogrammert kode, som igjen kan kopieres til flere termostater.
- Kan brukes sammen med de fleste gulvfølere.
- Settes opp etter rom- og gulvtype. Har temperaturbegrensning for tregulv o.l.
- Fleksibel og meget brukervennlig.
- Patentert avlesing og innlesing av konfigurasjonskode for langdistansestøtte via web.
- Energiforbruket kan avleses

Godkjenning:

- DEVIreg™ Touch samsvarer med EN 60730.

Sertifikater:



Type	Tekniske data
Driftsspenning	220 V – 240V~ 50/60 Hz
Strømforbruk i standby	maks. 0,40 W
Relé: Resistiv last Induktiv last	16 A / 3680 W ved 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1A
Gulvføler	NTC 15 kOhm ved 25 °C, 3 m. (forvalgt) NTC 6,8 kOhm ved 25 °C NTC 10 kOhm ved 25 °C NTC 12 kOhm ved 25 °C NTC 33 kOhm ved 25 °C NTC 47 kOhm ved 25 °C
Regulering	PWM – pulsbreddemodulasjon
Omgivelsestemperatur	0° C til 30 °C.
Frostsikring	5 °C til 9 °C (forvalgt 5 °C)
Begrensning av gulvtemperatur	Maks. 20 °C til 35 °C (45 °C) Min. 10 °C til 35 °C (45 °C.)
Temperaturområde	5 °C til 35 °C (rom) 5 °C til 45 °C (gulv)
Lagringstemperatur	-20 °C til 65 °C.
Ledningstverrsnitt maks.	1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Testtemperatur for kuletrykk	75 °C.
Forurensningsgrad	2 (privat bruk)
Regulatorstype	1 C
Programvareklasse	A
IP-klasse	21
Kapslingsgrad	Klasse II - <input type="checkbox"/>
Mål (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20–24 mm (innbyggingsdybde: 22 mm)
Vekt	115 g

Typer

Item no.	Produktnavn	Type	GTIN-nr.	EL-nummer
140F1065	DEVIreg™ Touch – Hvit	Uten ramme RAL 9010	5703466215142	54 026 67
140F1069	DEVIreg™ Touch – Svart	Designramme RAL 9005	5703466225608	54 026 68