

## Datablad

# Rumsgivaren Danfoss Link™ RS

## Användningsområde



Rumsgivaren Danfoss Link™ RS har en elektronisk givare för mätning av rumstemperaturen.


Rumsgivaren är en del av Danfoss Link™-systemet som används för trådlös länkning och styrning av värmesystem i kommersiella mindre fastigheter.

Rumsgivaren Danfoss Link™ RS har en inbyggd temperaturgivare som mäter den omgivande temperaturen. Med givaren kan du styra värmen baserat på rumstemperaturen i de rum där den finns monterad. Dessutom kan du justera temperaturen med Danfoss Link™ RS rumsgivaren.

## Beställning

Produkt	Artikelnr
Rumsgivaren Danfoss Link™ RS	014G0158

## Tekniska specifikationer

Batteri	2 x 1,5 V AA alkalisk
Batterilivslängd	Upp till 4-5 år
Bakgrundsbelysning	Vita lysdioder
Batterinivå	Indikering på displayen
Omgivande temperatur	0° till +40° C
Överföringsfrekvens	868,42 MHz
Överföringsområde i vanliga byggnader	Upp till 30 m
Överföringseffekt Max. 1 mW	Max. 1 mW
IP-klass	21
ErP-klass	
Mått	76 mm x 76 mm x 23 mm

ENGINEERING  
TOMORROW



## Danfoss AB

S-581 99 Linköping  
Industrigatan 5  
Tfn 013 25 85 00  
Fax 013 13 01 81

E-mail: [danfoss@danfoss.se](mailto:danfoss@danfoss.se)  
[www.danfoss.com/sweden](http://www.danfoss.com/sweden)

---

Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på inestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.

---